

Dekorfolie

DF 1700 schwarz

Sichtschutz Schwarz Opak

Prestige Line

Materialaufbau Selbstklebefolie

- 2-lagige schwarze Polyesterfolie.
- Kratzbeständige Oberfläche.
- Silikonisierte Deckfolie auf der Rückseite.
- Hochwertiges PressureSensitive-Klebesystem mit integriertem UV-Absorber für beste Langzeitstabilität.

Anwendungsbereiche

- Sichtschutzfolie mit sehr guter Wärmestrahlungsreduktion.
- Maximaler Blendschutz.
- Sichtschutzfolie zur völligen Abdunklung, z.B. Fotolabore, Röntgenräume, etc.


Solartechnische Daten*

Gesamte Solartransmission	0%
Gesamte Solarabsorption	95%
Gesamte Solarreflexion	5%
Emissivität	0,87
UV-Transmission (gemessen bei 300 - 380 nm)	< 1%
Schattierungskoeffizient	0,35
Sichtbare Lichttransmission	< 1%
Sichtbare Lichtabsorption	94%
Sichtbare Lichtreflexion	6%
Gesamte am Glas reduzierte Strahlung	70%
Materialstärke	75 µ

*auf 4-mm-Klarglas

Wirkung der Folie*

Sichtbare Lichttransmission




Sichtbare Lichtreflexion



UV-Rückweisung



Gesamte am Glas reduzierte Strahlung



Alle technischen Daten unterliegen Abweichungen innerhalb des industriellen Standards und sollten nur zu Vergleichszwecken verwendet werden. FOLCO haftet nicht für Glasschäden, die aus nicht fachgerechter Montage resultieren. Minimale Farbschwankungen vorbehalten! Alle Informationen, technischen Daten und Anwendungsvorschläge wurden sorgfältig geprüft, allerdings kann für die Vollständigkeit und Richtigkeit keine Gewähr übernommen werden. Insbesondere stellen die Angaben keine definitive Zusicherung von Eigenschaften und Anwendungsmöglichkeiten dar, da sich der Hersteller eine Änderung der technischen Daten stets vorbehält.

