

DF 1500 weiss

Dekorfolie



Die DF 1500 weiss ist ein sehr guter Sichtschutz mit hoher Wärmestrahlungsreduktion und gutem Blendschutz.

Anwendungsbereiche: Glastrennwände, Industriehallen, Krankenhäuser, Umkleieräume, Altersheime und Toiletten

Technische Daten (EN 410)	4mm einfach	4/12/4mm doppelt
---------------------------	----------------	---------------------

Sichtbares Licht

Transmission (VLT) %	9	9
Reflexion aussen/innen %	70/84	69/84
Blendschutz %	90	89

Solarenergie

Transmission %	13	12
Absorption %	31	36
Reflexion %	56	52
IR Reduktion (780-2500nm) %	71	-
UV-Schutz (300-380nm) %	>99	>99
Gesamtenergiedurchlassgrad (G-Wert)	0.21	0.29
Solar-Selektivitätsindex (VLT/-Wert)	0.44	0.30
Gesamte reduzierte Strahlung (90°) %	79	71
Gesamte reduzierte Strahlung (60°) %	82	-
UV Tdw-ISO /300 – 700 nm) %	7	6
Ausbleichschutz %	92	92

Materialstärke	50µ
Installation	Interne Anwendung

Alle Rechte und Irrtümer vorbehalten.
Technische Daten kalkuliert mit Software „Window 7.2“ nach EN 410 und EN 673

Folco Schweiz AG

Langgartenweg 12
CH 4123 Allschwil

T +41 61 482 12 58
F +41 61 482 12 57

info@folco.ch
www.folco.ch

Wirkung der Folie (auf 4mm Klarglas)

Blendschutz

■ ohne Folie
■ mit DF 1500 Folie




Sichtbare Lichtreflexion aussen



Ausbleichschutz



Gesamte reduzierte Strahlung (90°)



Materialaufbau Selbstklebefolie

- 2-lagige weisse Polyesterfolie.
- Kratzbeständige Oberfläche.
- Silikonisierte Deckfolie auf der Rückseite.
- Hochwertiges PressureSensitive-Klebesystem mit integriertem UV-Absorber für beste Langzeitstabilität.

